

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

1. 化学品及企业标识

化学品中文名 : 壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

产品代码 : 001D7736

制造商或供应商信息

供应商 : 100004

壳牌(中国)有限公司

中国 北京

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座32层

电话号码 : (+86) 4000103288

传真 : (+86) 4000108097

应急咨询电话 : (+86) 0532-83889090 (24h)

发送邮件索要安全技术说明书 : 如果您有关于该MSDS内容的任何质询, 请发电邮联系
Shelltechnical-CN@shell .com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 机油

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	室温下液体。
颜色	透明浅棕色
气味	弱烃
健康危害	吸入是有害的。 刺激皮肤。 皮肤接触可能有害。 有害: 误吞可能引起肺部损伤。
安全危害	未被评为可燃物, 但会燃烧。
环境危害	对水生生物有毒, 对水环境可能有长期的不良影响。

GHS危险性类别

急性毒性 (吸入) : 类别 4

皮肤刺激 : 类别 2

吸入危害 : 类别 1

慢性水生毒性 : 类别 2

急性毒性 (经皮) : 类别 5

GHS标签要素

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

象形图



信号词

: 危险

危险性说明

: 物理性危害:

按照GHS标准, 未被归类为有害物质。

健康危害:

H332 吸入有害。

H315 造成皮肤刺激。

H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。

H313 皮肤接触可能有害。

环境危害:

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

:

预防措施:

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

P301+ P310 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心或医生。

P332 + P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。

储存:

P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

额外信息:

P264 作业后彻底清洗双手。

P271 只能在室外或通风良好之处使用。

P273 避免释放到环境中。

P302 + P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。

P304 + P340 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。

P312 若感到不适请联系附近的医疗中心/医生

P321 具体治疗 (见本标签上的附加急救指示)。

P331 不得诱导呕吐。

P362+P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。

P391 收集溢出物。

必须列在标签上的有害成份:

含有脱硫汽油 (石油类), .

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

含有丁羟甲苯

含有馏出物（石油），加氢轻环烷。

含有异丙基化磷酸三苯酯[磷酸三苯酯] 5%

GHS未包括的其他危害

用过的油可能包含有害杂质。未被评为可燃物，但会燃烧。

物理和化学危险	未被评为可燃物，但会燃烧。
健康危害	吸入: 吸入是有害的。 皮肤: 刺激皮肤。 皮肤接触可能有害。 眼睛: 或会导致轻微的眼部不适。 食入: 有害: 误吞可能引起肺部损伤。
环境危害	对水生生物有毒，对水环境可能有长期的不良影响。

3. 成分/组成信息

化学特性

: 高度精炼的矿物油及添加剂。

根据 IP346, 高度精炼的矿物油含 <3% (w/w) 的 DMSO 提炼物。

危险组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	分类	浓度或浓度范围 [%]
制气油 (石油), 氢化脱硫	64742-79-6	Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic2; H411 Acute Tox. 5; H313	50 - 60
加氢的石油轻环烷馏分油	64742-53-6	Asp. Tox. 1; H304	40 - 50
二叔丁基对甲基苯酚	128-37-0	Aquatic Chronic1; H410 Aquatic Acute1; H400	0.25 - 0.5
异丙基苯酚磷酸酯(5%或更多 TPP)	68937-41-7	Repr. 2; H361 STOT RE2; H373 Aquatic Chronic2; H411	0.1 - 0.9

缩写字的解释请见第16部分。

第4部分 急救措施

吸入

: 拨打您所在地点 / 机构的紧急电话

将受害者迁移到空气清新的地方。除非配戴适当的呼吸具，否

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

则不应冒险营救受害者。如受害者呼吸困难、头昏、呕吐或反应迟钝, 请用急救呼吸器向受害者提供纯氧或酌情进行心肺复苏 (CPR) 并将其送到最接近肇事地点的医疗设施接受进一步的医疗。

皮肤接触

: 脱掉受污染的衣服。立即用大量的水冲洗皮肤至少15分钟, 如可以的话, 用肥皂和水进行清洗。如果皮肤发红, 肿胀, 疼痛及/或起水泡, 转移到最近的医疗机构进行进一步的治疗。

眼睛接触

: 用大量的水冲洗眼睛。
如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
如刺激持续, 请求医。

食入

: 拨打您所在地点 / 机构的紧急电话
如果发生吞咽, 不要让其呕吐: 转移到最近的医疗机构, 进行进一步的治疗。如果发生自发性呕吐, 让头低于臀部以下, 以防止其抽吸。
若于之后六个小时内产生以下延迟征兆及症状, 应立即送至距离最近的医疗机构: 发烧超过 101° F (38.3° C)、呼吸急促、胸部感觉有液体充满或持续咳嗽或气喘。

最重要的症状和健康影响

: 如物料进入肺部, 则可能发生以下症状: 咳嗽、梗塞、哮鸣、呼吸困难、胸口有压迫感、呼吸急促和(或)发热。
呼吸症状的发作可能延迟到暴露后几小时。
皮肤刺激症状可能包括灼热感觉、红肿和(或)水泡。
脱脂皮肤炎症还可能包括灼热感觉和(或)干燥 / 皮肤破裂。
若摄入, 可能会导致恶心、呕吐及 / 或腹泻。

对保护施救者的忠告

: 进行急救时, 请确保根据意外事件、伤害和周遭环境穿戴适当的个人防护设备。

对医生的特别提示

: 对症治疗。
致电医生或中毒控制中心, 寻求指引。

第5部分 消防措施

适用灭火剂

: 泡沫, 洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅适用于小规模火灾。

不适用灭火剂

: 切勿喷水。

特别危险性

: 危险燃烧物品可能包括:
气载固体与液体微粒及气体(烟)的复杂混合物。
如燃烧不完全有可能放出一氧化碳。
未被识别的有机、无机化合物。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

特殊灭火方法

: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

消防人员的特殊保护装备

: 需要佩戴合适的防护设备（包括化学防护手套）；若有可能大面积地接触溢出的产品，则须穿戴化学防护服。若需要进入发生火情的密闭空间，必须穿戴自给式呼吸装置。选择符合相关标准（例如欧洲：EN469 标准）的消防服。

第6部分 泄露应急处理

人员防护措施、防护装备和应

急处置程序

环境保护措施

: 避免沾及皮肤及眼睛。

: 使用合适的防扩散措施，以免污染环境。用沙、泥土或其它适合的障碍物来防止扩散或进入排水道、阴沟或河流。

如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法

及所使用的处置材料

: 溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。

用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。

用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。

附加的建议

: 对于个人防护用品的选择指南，参考产品技术说明书的第8章。有关溢漏材料的处理指导，请参阅此材料安全数据表第 13 章。

第7部分 操作处置与储存

操作处置

一般预防措施

: 若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。

将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储存及弃置制订有效的控制系统。

安全处置注意事项

: 避免长期或持续与皮肤接触。

避开吸入其蒸汽和（或）烟雾。

装卸桶装产品时，应穿保护鞋，并使用恰当的装卸工具。

为防起火，应适当地处置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。

防止接触禁配物

: 强氧化剂。

产品输送

: 本材料可能积聚静电。在所有散装转运操作期间均须采用正确

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

的接地和搭接方法。

储存

其他理化性质

: 密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方。
使用适当加注标签及可封闭的容器。
必须存储于有围堤的地方。

常温贮存

包装材料

: 适合的材料: 对于容器或容器内衬，应使用软钢或高密度聚乙烯。
不适合的材料: PVC。

处理容器意见

: 聚乙烯容器不应置于高温下，因为可能造成扭曲变形。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

成分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
矿物油雾	未指定	TWA ((可吸入的部分))	5 mg/m ³	美国政府工业卫生学会议 (ACGIH) 阈限值
矿物油雾	未指定	TWA (烟雾)	5 mg/m ³	OSHA Z-1
	未指定	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m ³	ACGIH
二叔丁基对甲基苯酚	128-37-0	TWA (可吸入性粉尘和蒸汽)	2 mg/m ³	ACGIH

职业接触生物限值

未指定生物极限值。

监测方法

需要对工人的呼吸区域或一般工作场所的各种物质的浓度进行监测，以确认是否 符合OEL及接触控制的适当性。对于某些物质，也可以采用生物监测。

实证的暴露测量方法应由合格人员执行，而样本应由合格的实验室进行分析。

以下给出推荐暴露测量方法来源样本或联系供应商。更可得到国家方法。

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination o f Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.
<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L' Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

工程控制

: 必需的保护级别和控制措施类型依潜在的接触条件而有所不同。根据对当地状况 的风险评估来选择控制措施。适当的措施包括:
通风充足，足以控制气体浓度。

本品在加热、喷洒或成雾后更有可能集结在空气中。

一般信息:

确立安全处理和保养控制的程序。
教育及培训工作人员与此产品相关之正常活动有关的危险和控制措施。
确保妥当选择、测试和保养用来控制暴露的设备，例如个人防护设备、局部排气 通风装置。
调整或维修设备之前请先将系统排空。
请将排空物保存在密封容器等候处置或随后回收。
始终保持良好的个人卫生习惯，例如处理材料后、餐前及/或烟后洗手。经常清 洗工作服和防护设备以去除污染物。丢弃已污染且无法清理的衣物和鞋子。保持 居家整洁。

个体防护装备

防护措施

个人保护设备 (PPE) 应符合建议的国家标准。请查询PPE供货商。

呼吸系统防护

: 在正常使用条件下，一般不需戴呼吸保护用具。
良好的工业卫生惯例说明应采取能防止吸入本品的措施。
如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平， 选择适合使 用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设
备。
请呼吸保护装备供应商核实。
如需戴安全过滤面罩时 ， 请选择合适的面罩与过滤器组合 。
选择适用于有机气体及蒸汽组合 [A 类/P 类，沸点 >65°C (149°F)] 的滤网。

手防护

备注

: 在手可能接触产品的情况下，为得到适当的化学保护，应使用符合有关标准（如 欧洲: EN374，美国: F739）并用以下材料

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

制成的手套：聚氯乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套。手套的合适性和耐用性取决于如何使用，例如接触的频率和时间长度，手套材料的耐化学性，手套的厚度及灵巧性。应始终向手套供应商寻求建议。应更换受污染的手套。个人卫生是有效护理手部的主要方法。必须仅在双手洗干净后，才能戴手套。使用手套后，必须彻底清洗及烘干双手。建议使用非香型保湿霜。

对于持续接触，建议穿戴穿透时间超过 240 分钟（以 > 480 分钟最为理想，以确定适当的手套）的防护手套。对于短期/泼溅防护也建议采取相同措施，但是由于提供同等防护的手套可能难以取得，在这种情况下，只要遵循适当的保养和更换制度，可接受穿戴穿透时间较短的防护手套。手套厚度并非是预测手套对化学抗性的良好指标，而须视手套材料的实际成分而定。手套厚度一般应超过 0.35 毫米，具体情况视手套厂家和型号而有所不同。

- 眼睛防护 : 如果处置材料时可能会溅入眼睛，建议佩戴防护眼镜。
- 皮肤和身体防护 : 防毒手套 / 长手套、靴、围裙（如有溅射风险）。
- 热的危险 : 不适用

环境暴露控制

- 一般的建议 : 采取适当的措施以达到相关环保法规的要求。遵循第 6 章所提供的建议防止环境污染。必要时，避免将未分解的材料排入废水。废水应于城市或工业污水处理厂内经处理后再排入地表水。
排放含有蒸气的废气时，必须遵从为挥发性物质的排放极限制定的本地准则。

第9部分 理化特性

- 外观与性状 : 室温下液体。
- 颜色 : 透明浅棕色
- 气味 : 弱烃
- 气味阈值 : 无数据可供参考。
- pH 值 : 不适用
- 倾点 : -30 ° C / -22 ° F 方法: 国际标准 ISO3016
- 初沸点和沸程 : > 280 ° C / 536 ° F 估计值
- 闪点 : 典型 120 ° C / 248 ° F
方法: ASTM D93 (闭杯)

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1	修订日期 2017.10.06	打印日期 2017.10.07
蒸发速率	: 无数据可供参考。	
易燃性(固体, 气体)	: 无数据可供参考。	
爆炸上限	: 典型 10 % (V)	
爆炸下限	: 典型 1 % (V)	
蒸气压	: < 0.5 Pa (20 ° C / 68 ° F) 估计值	
蒸气密度	: > 1 估计值	
密度/相对密度	: 0.869 (15 ° C / 59 ° F)	
密度	: 869 kg/m3 (15.0 ° C / 59.0 ° F) 方法: ISO 12185	
溶解性		
水溶性	: 可忽略的	
其它溶剂中的溶解度	: 无数据可供参考。	
正辛醇/水分配系数	: Pow: > 6 (基于类似产品数据)	
自燃温度	: > 320 ° C / 608 ° F	
分解温度	: 无数据可供参考。	
黏度		
动力黏度	: 无数据可供参考。	
运动黏度	: 5 mm ² /s (40.0 ° C / 104.0 ° F) 方法: ASTM D445	
爆炸特性	: 不被分类	
氧化性	: 无数据可供参考。	
电导率	: 此材料预期不会积聚静电。	
分解温度	: 无数据可供参考。	

第10部分 稳定性和反应性

反应性 : 除了下面分段中所列的之外, 本产品不会造成任何进一步的反

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

应性危险。

稳定性 : 稳定。

危险反应 : 与强氧化剂反应。

应避免的条件 : 极端温度及阳光直晒。

禁配物 : 强氧化剂。

危险的分解产物 : 在正常存储情况下, 不会形成危险的分解物。

第11部分 毒理学信息

评鉴基础 : 所提供的信息以类似产品的组份及毒性数据为基础。除非另有规定, 否则所提供的数据代表的是整个产品, 而非产品的某个部分。

接触途径 : 皮肤和眼睛接触是主要暴露途径, 尽管暴露可通过摄入或以下意外发生

急性毒性

产品:

急性经口毒性 : LD50 大鼠: > 5,000 mg/kg
备注: 预期毒性低

备注: 吸入肺可能导致致命的化学性肺炎。

急性吸入毒性 : LC 50 大鼠: > 1 - < 5 mg/l
暴露时间: 4 h
备注: 吸入有害。

急性经皮毒性 : LD50 家兔: > 2,000 - < 5,000 mg/kg
备注: 皮肤接触可能有害。

皮肤腐蚀/刺激

产品:

备注: 对皮肤有刺激。

严重眼睛损伤/眼刺激

产品:

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

备注: 具有轻微的刺激性。

呼吸或皮肤过敏

产品:

备注: 预期不是皮肤致敏物。

生殖细胞致突变性

产品:

： 备注: 认为没有诱变危险。

致癌性

产品:

备注: 预期没有致癌作用。

备注: 产品包含各类矿物油, 动物皮肤涂抹结果显示, 此等矿物油不具有致癌性。, 国际癌症研究机构 (IARC) 并未将高度精炼的矿物油归类为致癌物质。

材料	GHS/CLP 致癌性 分类
制气油 (石油), 氢化脱硫	无致癌性分类
二叔丁基对甲基苯酚	无致癌性分类

材料	其它 致癌性 分类
二叔丁基对甲基苯酚	IARC: 第3组: 未被分类为对人类致癌

生殖毒性

产品:

： 备注: 不应有损害生育力的作用。, 预期不是发育毒物。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

产品:

备注: 无预期危害。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

产品:

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

备注: 无预期危害。

吸入危害

产品:

吞服时会摄入肺或呕吐会引起可能致命的化学性肺炎。

其他信息

产品:

备注: 用过的油包含在使用过程中累积的有害杂质。此等有害杂质的浓度视乎用途而定，处理时可能存在损害健康及环境的风险。, 所有用过的油应小心处理，并尽可能避免接触皮肤。

备注: 对呼吸系统有轻微刺激作用。

第12部分 生态学信息

评鉴基础

: 并无专门确定本产品的生态毒理学数据。
上述资料基于对类似产品的成分及生态毒理学的了解而提供。
除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产品的某个部分。（LL/EL/IL50 表示制备水溶试验萃取剂所需的标称产品量）。

生态毒性

产品:

对鱼类的毒性 (急性毒性) :
备注: 预期有毒:
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l

对甲壳动物的毒性 (急性毒性) :
备注: 预期有毒:
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l

对藻类/水生植物的毒性 (急性毒性) :
备注: 预期有毒:
LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : 备注: 无数据可供参考。

对甲壳动物的毒性 (慢性毒性) : 备注: 无数据可供参考。

对微生物的毒性 (急性毒性) : 备注: 无数据可供参考。

成分:

二叔丁基对甲基苯酚 :

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

M-因子

: 1

持久性和降解性

产品:

生物降解性

: 备注: 预期不容易生物降解。, 预期主要组份有固有的生物降解性, 但本品也含一些可能持续存留于环境的组份。

生物蓄积潜力

产品:

生物蓄积

: 备注: 含有可能产生生物积累的成分

正辛醇/水分配系数

: Pow: > 6 备注: (基于类似产品数据)

土壤中的迁移性

产品:

土壤中的迁移性

: 备注: 在大多数环境条件下为液体。, 如果进入土壤, 将会被土壤颗粒吸收而无法流动。

备注: 飘浮于水面。

其他环境有害作用

无数据资料

产品:

其它生态信息

: 产品是非挥发性成份的混合物, 预期不会大量排入空气中。, 预期不存在臭氧耗减、光化学臭氧形成或全球变暖的可能性。溶解性较差的混合物。, 可能致使水生生物体散发秽臭。浓度低于 1 mg/l 时, 矿物油不会对水生生物产生慢性影响。

第13部分 废弃处置

处置方法

残余废弃物

: 应尽可能回收或循环使用。
鉴定所产生的物料的毒性和物理特性, 以便制定符合有关条例的适当的废物分类 及废物处置方法, 是废物产生者的责任。
切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。

废品不得污染土地或地下水, 或在环境中处置。
废料、溢出和用过的产品为危险的废物。

污染包装物

: 依照目前在施行的条例的规定, 并尽可能应该由获认可的废物收集商或承包商予以处置。
弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。

本地的法例。

备注

: 弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

危险废物

如果存在接触的可能性, 请参阅第8节有关个人防护装备段落。

第14部分 运输信息

国际法规

ADR

联合国编号	:	3082
联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Gas oils, (petroleum), hydrodesulphurised)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
危险品编号	:	90
对环境有害	:	是

IATA-DGR

UN/ID 编号	:	UN 3082
联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Gas oils, (petroleum), hydrodesulphurised)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9

IMDG-Code

联合国编号	:	UN 3082
联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Gas oils, (petroleum), hydrodesulphurised)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
海洋污染物 (是/否)	:	是

按《MARPOL73/78公约》附则II和IBC规则

污染类别	:	不适用
运输类型	:	不适用
化学品中文名	:	不适用
特别的预防	:	不适用

特殊防范措施

备注 : 特殊预防措施: 参见第 7 章操作处置与储存, 用户需知或需符合的与运输有关的 特殊预防措施。

额外信息 : MARPOL 规则适用于海运散货。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

第15部分 法规信息

适用法规

《鹿特丹公约》（事先知情同意）

不适用

《斯德哥尔摩公约》（持久性有机污染物）

不适用

职业病防治法

职业病危害因素分类目录:

不适用

职业病分类目录:

不适用

危险化学品安全管理条例

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 不适用

重点监管的危险化学品名录 : 不适用

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 不适用

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 不适用

其它国际法规

产品成分在下面名录中的列名信息:

EINECS : 所有组份在列单上或免聚合物。

TSCA : 所有成份已列入。

IECSC : 所有成份已列入。

第16部分 其他信息

H-说明的全文

H304	吞咽及进入呼吸道可能致命。
H313	皮肤接触可能有害。
H315	造成皮肤刺激。
H332	吸入有害。
H361	怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
H373	长期或反复接触可能损害器官。
H400	对水生生物毒性极大。
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

H411

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

缩略语和首字母缩写

Acute Tox.	急性毒性
Aquatic Acute	急性水生毒性
Aquatic Chronic	慢性水生毒性
Asp. Tox.	吸入危害
Repr.	生殖毒性
Skin Irrit.	皮肤刺激
STOT RE	特异性靶器官系统毒性（反复接触）

AICS – 澳大利亚化学物质名录； ANTT – 巴西国家陆路运输机构； ASTM – 美国材料实验协会； bw – 体重； CMR – 致癌、致突变性或生殖毒性物质； CPR – 受管制产品法规； DIN – 德国标准化学会； DSL – 加拿大国内化学物质名录； ECx – 引起 x% 效应的浓度； ELx – 引起 x% 效应的负荷率； EmS – 应急措施； ENCS – 日本现有和新化学物质名录； ErCx – 引起 x% 生长效应的浓度； ERG – 应急指南； GHS – 全球化学品统一分类和标签制度； GLP – 合格实验室规范； IARC – 国际癌症研究机构； IATA – 国际航空运输协会； IBC – 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则； IC50 – 半抑制浓度； ICAO – 国际民用航空组织； IECSC – 中国现有化学物质名录； IMDG – 国际海运危险货物； IMO – 国际海事组织； ISHL – 日本工业安全和健康法案； ISO – 国际标准化组织； KECI – 韩国现有化学物质名录； LC50 – 测试人群半数致死浓度； LD50 – 测试人群半数致死量（半数致死量）； MARPOL – 国际防止船舶造成污染公约； n. o. s. – 未另列明的； Nch – 智利认证； NO(A)EC – 无可见（有害）作用浓度； NO(A)EL – 无可见（有害）作用剂量； NOELR – 无可见作用负荷率； NOM – 墨西哥安全认证； NTP – 国家毒理学规划处； NZIoC – 新西兰化学物质名录； OECD – 经济合作与发展组织； OPPTS – 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室； PBT – 持久性、生物累积性和毒性的物质； PICCS – 菲律宾化学品与化学物质名录； (Q)SAR – (定量) 结构-活性关系； REACH – 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号； SADT – 自加速分解温度； SDS – 安全技术说明书； TCSI – 台湾既有化学物质清册； TDG – 危险货物运输； TSCA – 美国有毒物质控制法； UN – 联合国； UNRTDG – 联合国关于危险货物运输的建议书； vPvB – 高持久性和高生物累积性物质； WHMIS – 工作场所危险品信息系统

其他信息

其他信息

: 左页边的竖线(|)表示此处是在上一版本的基础上进行的修订。

此SDS没有较大更改（即与分类和/或安全处置程序相关的部分未做更改）。所有更改仅涉及稍微增加和/或删除某些短语。

参考文献

:

本安全数据表的内容和格式符合GHS方针。, 引用的数据来自但不限于一或多个来源 (例如毒物数据来自 Shell Health Services、材料供货商的数据、CONCAWE、EU IUCLID 数据库、EC 1272/2008 法规等)。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

壳牌 万利得 (Morlina) S2 BL 5

800001015768

最初编制日期: 2014. 10. 29

版本 4.1

修订日期 2017.10.06

打印日期 2017.10.07

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

CN / ZH