

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	



安全技术说明书

版权, 2016, 3M公司。

保留所有权利。如果：(1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意)，以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件，则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号：18-2119-8 版本：4.00
发行日期：2016/03/22 旧版日期：2011/04/06

本安全技术说明书(SDS)根据GB/T16483化学品安全技术说明书，内容和项目顺序以及GB/T 17519化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称：3M快洁起蜡水

英文名称：3M Speed Floor Stripper

产品编号

XY-0038-1307-4 XY-0038-1320-7

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

除蜡

1.3 供应商信息

供应商：3M中国有限公司
产品部：商用解决方案部
地址：上海市田林路222号
电话：021-22105335
传真：021-22105036
电子邮件：Tox.cn@mmm.com
网址：www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线：0532-83889090 (24h)

2 危险性概述

紧急情况概述

液体，清澈透明的液体，具有溶剂的气味。

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	

引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。 对水生生物有害。

2.1 物质或混合物的分类

严重眼损伤/眼刺激：类别1。

皮肤腐蚀/刺激：类别1。

对水环境的危害，急性毒性：类别3。

2.2 标签要素

图形符号

腐蚀性

象形图



警示词

危险

危险性说明

H314 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。

H402 对水生生物有害。

防范说明

【一般防范说明】

P102 请放置在儿童接触不到的地方。

P101 如需就医，应随身携带产品容器或标签。

【预防措施】

P260 不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P280D 戴防护手套/防护服/防护眼镜/防护面罩。

【事故响应】

P303 + P361 + P353 如皮肤（或头发）接触：立即脱去所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤/淋浴。

P305 + P351 + P338 如果接触眼睛：用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。

P310 立即呼叫中毒控制中心或就医。

P301 + P330 + P331 如果食入：漱口。不要催吐。

【安全储存】

P405 上锁保管。

【废弃处置】

P501 本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

物理和化学危险

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	

没有已知的GHS危险分类，请查看第9或第10章节获取更多的信息。

健康危害

引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。

环境危害

对水生生物有害。

2.3 其他危险

可能会引起胃肠道化学灼伤。

3 成分/组成信息

该产品为混合物。

成分	CAS号:	%重量比
水	商业机密	55 - 65
2-丁氧基乙醇	111-76-2	15 - 25
2-氨基乙醇	141-43-5	1 - 10
乙二胺四乙酸四钠盐	13235-36-4	1 - 5
十二烷基苯磺酸钠盐	25155-30-0	1 - 5
氢氧化钠	1310-73-2	1 - 5
硅酸二钠	6834-92-0	1 - 5
二甲苯磺酸钠盐	1300-72-7	1 - 5

4 急救措施

4.1 急救措施

吸入:

不需要急救。

皮肤接触:

立即用大量水冲洗至少15分钟。脱去被污染的衣服。立即就医。衣服洗净后方可重新使用。

眼睛接触:

立即用大量水冲洗至少15分钟。如带隐形眼镜并可方便的取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。立即就医。

如果食入:

漱口。不要催吐。立即就医。

4.2 重要的症状和影响，包括急性的和迟发的

详见第十一章毒理学资料

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示 不适用

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂

火灾时：使用二氧化碳或干粉灭火器灭火。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

本产品中没有固有的（危险）。

5.3 保护消防人员特殊的防护装备

无异常火灾和爆炸危害。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。用新鲜空气通风工作场所。

如果大量的溢出，或在密闭空间中溢出，根据良好的工业卫生措施，采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。如果大量溢出，下水道进口盖上并筑防护堤，以防溢出物流入下水道或水体环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

将溢出物收集于容器内。

对于大量泄漏，如有必要，请专业队清理溢出物。对于小量泄漏，仔细消除，通过加入适当稀释的酸，如醋酸小心中和溢出物。慢慢工作以避免沸腾或飞溅。继续添加中和用的试剂直到反应停止。等冷却后再收集。或使用市售烧碱（碱或碱性的）溢出物清理套装。准确按照套装使用说明操作。

从溢出物边缘向内进行清理，用膨润土，蛭石，或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合，直至干燥。

记住，添加吸附物质并不能消除物理、健康或环境危害。收集尽可能多的溢出物。

置于有关当局批准用于运输的金属容器中。容器必须内衬聚乙烯塑料或包含聚乙烯塑料衬板。用水清除残余物。加盖，但不要密封长达48小时。尽快废弃处理收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项

放在儿童无法触及之处。不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免接触眼睛、皮肤或衣服。

使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。操作后彻底清洗。避免释放到环境中。

被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。远离活性金属（如铝，锌等）以避免形成具有爆炸危险的氢气。

7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质

远离酸储存。

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号:	(机构)	限制类型	附加注释
2-丁氧基乙醇	111-76-2	ACGIH	TWA:20 ppm	A3: 对动物致癌
2-丁氧基乙醇	111-76-2	香港OELs	TWA (8 hrs):97 mg/m ³ (20 ppm)	
氢氧化钠	1310-73-2	ACGIH	CEIL:2 mg/m ³	
氢氧化钠	1310-73-2	中国OELs	MAC:2 mg/m ³	
氢氧化钠	1310-73-2	CMRG	TWA:2 mg/m ³	
氢氧化钠	1310-73-2	香港OELs	CEIL:2 mg/m ³	
2-氨基乙醇	141-43-5	ACGIH	TWA:3 ppm;STEL:6 ppm	
2-氨基乙醇	141-43-5	中国OELs	TWA (8 hrs):8 mg/m ³ ;STEL (15 mins):15 mg/m ³	

ACGIH：美国政府工业卫生学家会议

AIHA：美国工业卫生协会

中国OELs：中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG：化学品厂商推荐标准

香港OELs：香港工作环境中化学物质职业接触限值

TWA：时间加权平均容许浓度

STEL：短时接触容许浓度

CEIL：最高容许浓度

生物接触限值

成分	CAS编号	(机构)	测定物	生物标本	采样时间	值	附加注释
2-丁氧基乙醇	111-76-2	ACGIH BEIs	丁氧基乙酸(BAA), 分解	尿肌酐	工作班末	200 mg/g	

ACGIH BEIs：美国政府工业卫生师协会 (ACGIH) 生物接触指数 (BEIs)

EOS：工作班末。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制

使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备，以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足，戴呼吸防护设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：

全面屏

间接通气护目镜

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	

皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。

建议使用以下材质的手套： 聚合物片材

如果该产品使用于有高暴露的方式（如喷涂、可能喷溅很高），请穿戴全身防护服。

依据暴露评估结果选择和使用身体防护,防止接触。推荐以下防护服： 长统靴套-一次性的围裙 - 聚合织物

呼吸防护

需要进行暴露评估来判断是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，将其作为完整呼吸防护措施中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下型号呼吸器来降低吸入暴露：

可用于有机蒸气和颗粒物过滤的全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态：	液体
具体的物理形态：	粘稠的
外观/气味：	清澈透明的液体，具有溶剂的气味。
嗅觉阈值：	无资料
pH值：	12.5
熔点/凝固点：	无资料
沸点/初沸点/沸程：	无资料
闪点：	无资料
闪点：	闪点 > 93°C
蒸发速率：	无资料
易燃性（固体、气体）：	
燃烧极限范围（下限）：	无资料
燃烧极限范围（上限）：	无资料
蒸气压：	无资料
蒸气密度：	0.951 [参考标准：空气=1]
密度：	无资料
相对密度：	1 g/ml [参考标准：水=1]
水溶解度：	无资料
水溶解度：	完全
溶解度-非水溶：	无资料
溶解度-非水溶：	完全
n-辛醇/水分配系数：	无资料
自燃温度：	无资料
分解温度：	无资料
粘度：	无资料
挥发性有机化合物	无资料
挥发性物质百分比	无资料

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	

豁免的无水VOC溶剂
用文字解释闪点

无资料
闪点 > 93°C

10 稳定性和反应性

10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

10.2 化学品稳定性

稳定。

10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件

未知

10.5 不相容的物质

强酸

10.6 危险的分解产物

物质	条件
一氧化碳	未指明
二氧化碳	未指明
氮的氧化物	未指明

11 毒理学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2章的物质分类不一致。由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该成分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么该成分的毒理数据可能不会与物质分类或暴露的征兆/症状有关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

吸入：

呼吸道刺激：征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。
可能导致其他的健康影响（见下文）。

皮肤接触：

腐蚀(皮肤灼伤)：征兆/症状可能包括局部发红、肿胀、瘙痒、疼痛、水疱、溃疡和组织破坏。

眼睛接触：

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	

腐蚀(眼睛灼伤)：征兆/症状包括角膜混浊、化学灼伤、疼痛、流泪、溃疡、视力损害或失明。

食入：

胃肠道腐蚀：征兆/症状可能包括严重的口腔、咽喉和腹部疼痛、恶心反胃、呕吐以及腹泻，还可能出现粪便和/或呕吐物带血。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

毒理学数据

如果一个成分在第三章被公开，但是没有出现在下表中，是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	皮肤		无数据，计算值ATE >5,000 mg/kg
产品总体	吸入-蒸汽(4 hr)		无数据，计算值ATE >50 mg/l
产品总体	食入		无数据，计算值ATE >5,000 mg/kg
2-丁氧基乙醇	皮肤	豚鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
2-丁氧基乙醇	吸入-蒸汽(4 hr)	豚鼠	半数致死浓度(LC50) > 2.6 mg/l
2-丁氧基乙醇	食入	豚鼠	半数致死剂量(LD50) 1,414 mg/kg
二甲苯磺酸钠盐	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为 > 5,000 mg/kg
二甲苯磺酸钠盐	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
2-氨基乙醇	吸入-蒸汽	正式分类	半数致死浓度(LC50) 估计值为 10 - 20 mg/l
2-氨基乙醇	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) 1,000 mg/kg
2-氨基乙醇	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 1,720 mg/kg
硅酸二钠	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 4,640 mg/kg
硅酸二钠	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 500 mg/kg
十二烷基苯磺酸钠盐	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
十二烷基苯磺酸钠盐	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 1,260 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
2-丁氧基乙醇	兔子	刺激物
2-氨基乙醇	兔子	腐蚀性
硅酸二钠	兔子	腐蚀性
氢氧化钠	兔子	腐蚀性
十二烷基苯磺酸钠盐	兔子	刺激物

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
2-丁氧基乙醇	兔子	严重刺激性
2-氨基乙醇	兔子	腐蚀性
硅酸二钠	兔子	腐蚀性
氢氧化钠	兔子	腐蚀性
十二烷基苯磺酸钠盐	兔子	腐蚀性

皮肤致敏

名称	物种	值
----	----	---

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	

2-丁氧基乙醇	豚鼠	不会致敏
2-氨基乙醇	豚鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
硅酸二钠	老鼠	不会致敏
氢氧化钠	人	不会致敏
十二烷基苯磺酸钠盐	豚鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。

呼吸过敏

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
2-丁氧基乙醇	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
2-氨基乙醇	体外	不会致突变
2-氨基乙醇	体外	不会致突变
硅酸二钠	体外	不会致突变
硅酸二钠	体外	不会致突变
氢氧化钠	体外	不会致突变
十二烷基苯磺酸钠盐	体外	不会致突变
十二烷基苯磺酸钠盐	体外	不会致突变

致癌性

名称	途径	物种	值
2-丁氧基乙醇	吸入	多种动物种群	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
十二烷基苯磺酸钠盐	皮肤	老鼠	不会致癌
十二烷基苯磺酸钠盐	食入	大鼠	不会致癌

生殖毒性

生殖和/或发育效应：

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
2-丁氧基乙醇	皮肤	对发育无毒	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,760 mg/kg/day	怀孕期间
2-丁氧基乙醇	食入	存在一些发育毒性的阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 100 mg/kg/day	在器官形成过程中
2-丁氧基乙醇	吸入	存在一些发育毒性的阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.48 mg/l	在器官形成过程中
2-氨基乙醇	皮肤	对发育无毒	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 225 mg/kg/day	在器官形成过程中
2-氨基乙醇	食入	对发育无毒	大鼠	不出现副反应的剂量水	在器官形成

发行日期：2016/03/22

				平 (NOAEL) 616 mg/kg/day	过程中
硅酸二钠	食入	存在一些发育毒性的阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	老鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 200 mg/kg/day	怀孕期间
十二烷基苯磺酸钠盐	食入	对雌性生殖无毒性	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 350 mg/kg/day	3 代
十二烷基苯磺酸钠盐	食入	对雄性生殖无毒性	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 350 mg/kg/day	3 代
十二烷基苯磺酸钠盐	皮肤	存在一些发育毒性的阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	老鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,500 mg/kg/day	在器官形成过程中
十二烷基苯磺酸钠盐	食入	存在一些发育毒性的阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	老鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 300 mg/kg/day	在器官形成过程中

靶器官

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
2-丁氧基乙醇	皮肤	内分泌系统	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	兔子	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 902 mg/kg	6 hr
2-丁氧基乙醇	皮肤	肝脏	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	兔子	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 72 mg/kg	无数据
2-丁氧基乙醇	皮肤	肾和/或膀胱	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	兔子	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 451 mg/kg	6 hr
2-丁氧基乙醇	皮肤	血液	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
2-丁氧基乙醇	吸入	中枢神经系统受抑	可能导致困倦或头昏。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
2-丁氧基乙醇	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
2-丁氧基乙醇	吸入	血液	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL)	

发行日期：2016/03/22

					无数据	
2-丁氧基乙醇	食入	中枢神经系统受抑	可能导致困倦或头昏。	专业判断	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
2-丁氧基乙醇	食入	血液	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
2-丁氧基乙醇	食入	肾和/或膀胱	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	中毒和/或滥用
2-氨基乙醇	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	人类和动物	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
硅酸二钠	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	正式分类	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
氢氧化钠	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
2-丁氧基乙醇	皮肤	血液	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	无数据
2-丁氧基乙醇	皮肤	内分泌系统	所有数据为阴性	兔子	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 150 mg/kg/day	90 天
2-丁氧基乙醇	吸入	肝脏	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 2.4 mg/l	14 周
2-丁氧基乙醇	吸入	肾和/或膀胱	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.15 mg/l	14 周
2-丁氧基乙醇	吸入	血液	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 0.15 mg/l	6 月
2-丁氧基乙醇	吸入	内分泌系统	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	狗	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 1.9 mg/l	8 天
2-丁氧基乙醇	食入	血液	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 69 mg/kg/day	13 周
2-丁氧基乙醇	食入	肾和/或膀胱	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	多种动物种群	不出现副反应的剂量水	无数据

发行日期：2016/03/22

					平 (NOAEL) 无数据	
2-氨基乙醇	吸入	肝脏 肾和/或膀胱 呼吸系统	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.656 mg/l	5 周
2-氨基乙醇	食入	造血系统 肝脏 肾和/或膀胱 呼吸系统	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
硅酸二钠	食入	肾和/或膀胱	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	狗	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 2,400 mg/kg/day	4 周
硅酸二钠	食入	内分泌系统	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 804 mg/kg/day	3 月
硅酸二钠	食入	血液	所有数据为阴性	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 804 mg/kg/day	3 月
硅酸二钠	食入	心脏 肝脏	所有数据为阴性	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,259 mg/kg/day	8 周
十二烷基苯磺酸钠盐	食入	肾和/或膀胱	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 40 mg/kg/day	6 月
十二烷基苯磺酸钠盐	食入	造血系统 肝脏	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	狗	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 150 mg/kg/day	6 月

化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性**急性水生危险：**

GHS急性毒性类别3：对水生生物有害。

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	

慢性水生危险：

根据GHS分类对水生生物没有慢性毒性。

无产品测试数据

材料	CAS号：	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
2-丁氧基乙醇	111-76-2	甲壳纲动物	试验	96 hr	50%效应浓度	89.4 mg/l
2-丁氧基乙醇	111-76-2	绿藻	试验	72 hr	50%效应浓度	>1,000 mg/l
2-丁氧基乙醇	111-76-2	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	1,550 mg/l
2-丁氧基乙醇	111-76-2	虹鳟鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	1,474 mg/l
2-氨基乙醇	141-43-5	绿藻	试验	72 hr	50%效应浓度	2.5 mg/l
2-氨基乙醇	141-43-5	金鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	170 mg/l
2-氨基乙醇	141-43-5	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	97 mg/l
2-丁氧基乙醇	111-76-2	水蚤	试验	21 天	未观察到效应的浓度	100 mg/l
2-丁氧基乙醇	111-76-2	绿藻	试验	72 hr	未观察到效应的浓度	130 mg/l
2-氨基乙醇	141-43-5	水蚤	试验	21 天	未观察到效应的浓度	0.85 mg/l
二甲苯磺酸钠盐	1300-72-7	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	>400 mg/l
二甲苯磺酸钠盐	1300-72-7	绿藻	试验	96 hr	50%效应浓度	230 mg/l
二甲苯磺酸钠盐	1300-72-7	黑头呆鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	>400 mg/l
十二烷基苯磺酸钠盐	25155-30-0	蓝鳃太阳鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	1.18 mg/l
十二烷基苯磺酸钠盐	25155-30-0	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	1.8 mg/l
硅酸二钠	6834-92-0	虹鳟鱼	估计值	96 hr	半数致死浓度	281 mg/l
硅酸二钠	6834-92-0	水蚤	估计值	48 hr	50%效应浓度	1,700 mg/l
二甲苯磺酸钠盐	1300-72-7	绿藻	试验	96 hr	未观察到效应的浓度	31 mg/l
十二烷基苯磺酸钠盐	25155-30-0	水蚤	试验	21 天	未观察到效应的浓度	1.5 mg/l
十二烷基苯磺酸钠盐	25155-30-0	藻类等	试验	96 hr	未观察到效应的浓度	0.9 mg/l
乙二胺四乙酸四钠盐	13235-36-4		无数据或者数据不充足无法分类。			
氢氧化钠	1310-73-2		无数据或者数据不充足无法分类。			

12.2 持久性和降解性

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
硅酸二钠	6834-92-0	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
乙二胺四乙酸四钠盐	13235-36-4	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
氢氧化钠	1310-73-2	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
二甲苯磺酸钠盐	1300-72-7	试验 生物降解	28 天	放出二氧化碳	84 %重量比	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
十二烷基苯磺酸钠盐	25155-30-0	试验 生物降解	28 天	放出二氧化碳	>60 %重量比	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
2-氨基乙醇	141-43-5	试验 生物降解	14 天	生化需氧量	83 %重量比	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
氢氧化钠	1310-73-2	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
硅酸二钠	6834-92-0	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
二甲苯磺酸钠盐	1300-72-7	估计值 生物富集系数 (BCF)-鲤鱼	42 天	生物蓄积因子	=<2.3	OECD 化学品试验导则305E - 生物富集流水式鱼类 试验
十二烷基苯磺酸钠盐	25155-30-0	试验 BCF - 蓝鳃太阳鱼	28 天	生物蓄积因子	220	其他方法
2-氨基乙醇	141-43-5	试验 生物富集		辛醇/水分离 系数对数	-1.31	其他方法
2-丁氧基乙醇	111-76-2	试验 生物富集		辛醇/水分离 系数对数	0.83	其他方法

12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	

12.5 其它不利效应

无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法

详见第十一章毒理学资料

在许可的废物焚烧设备中焚烧。正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。

作为废弃处置方法的选择之一，在认可的废物处置设施中处置废物。

应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别：不适用

国际法规

运输上分类为非危险品

UN编号：不适用

联合国正确的运输名称：不适用

运输分类（IMO）：不适用

运输分类（IATA）：不适用

包装类别：不适用

环境危害：

不适用

特别注意事项 基于原版SDS经销商自行修改内容如下

UN号 1760 腐蚀性液体，未另作规定的 包装类别III

满足有限数量/例外数量要求，因此非危险货物

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法

该产品符合中国新物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录（2015版）以下成分被列入

CAS号：	成分	剧毒化学品
111-76-2	2-丁氧基乙醇	未列入

3M快洁起蜡水	文件编号：18-2119-8
发行日期：2016/03/22	

1310-73-2	氢氧化钠	未列入
141-43-5	2-氨基乙醇	未列入
6834-92-0	硅酸二钠	未列入

GB18218 危险化学品重大危险源辨识
无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例
高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准：GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南；GB15258 化学品安全标签编写规定；GB 30000.1-GB30000.29 化学品分类和标签规范；GBZ/T210.1 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值；GBZ/T210.2 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值；GBZ/T210.3 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值；GB6944 危险货物分类和品名编号；GB/T15098 危险货物运输包装类别划分方法；GB12268 危险货物物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章所列的制造商。

16 其他信息

参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息：

无修订信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失（除非法律规定）。此信息可能不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在www.3m.com.cn查找。