

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
修订日期: 15 四月 2019
最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN
版本:6.00

化学品安全技术说明书

部分 1 化学品及企业标识

产品

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
产品简介: 烷烃溶剂
推荐用途: 金属加工液, 降粘剂

公司资料

国家	供应商 (公司名称/ 地址/ 电话)	二十四小时应急电话
中国	埃克森美孚化工商务 (上海) 有限公司 联系地址: 紫星路1099号 闵行区 上海 中国 电话: (+86) 021-23515000 传真: (+86) 021-23500826 电子邮箱: sds-CN.SM@exxonmobil.com	(+86) 0532-83889090 (NRCC)
中国 / 香港	埃克森美孚化工国际商务有限公司 中环广场二十三号楼 港湾道18号 湾仔 香港 电话: (+852) 2172 8300 传真: (+86) 2172 8450 电子邮箱: sds-CN.SM@exxonmobil.com	中国: (+86) 0532-83889090 (NRCC) 香港: (+852) 800-968-793 (CHEMTREC)

部分 2 危险性概述

紧急情况概述:

物理状态: 液体 外观: 清澈的 颜色: 无色 气味: 微少
H226: 易燃液体和蒸气。 H304: 吞咽及进入呼吸道可能致命。 H316: 造成轻微皮肤刺激。 H336: 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

产品名称: EXXSOL™ D40 流体

修订日期: 15 四月 2019

最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN

版本:6.00

该产品能够累积静电荷,也许会引起点燃。该物料会释放蒸气形成可燃性混合气体,蒸气积聚若被点燃会闪火或爆炸反复接触可能使皮肤干燥或龟裂。对皮肤轻微刺激。会对眼睛,鼻子,喉咙和肺有刺激。可能会引起中枢神经系统抑郁。

该物料的危险性分类与化学品分类和危险性公示通则 (GB 13690-2009) 一致。

GHS危险性类别:

易燃液体: 类别3

皮肤刺激: 类别3 特异性靶器官毒物 (中枢神经系统): 类别3 吸入毒物: 类别1.

标签要素:

象形图:



警示词: 危险

危险性说明

物理的: H226: 易燃液体和蒸气。

健康: H304: 吞咽及进入呼吸道可能致命。 H316: 造成轻微皮肤刺激。 H336: 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

防范说明

预防措施: P210: 远离热源/火花/明火/热表面。-- 禁止吸烟。 P233: 保持容器密闭。 P240: 容器和接收设备接地/等势联接。 P241: 使用防爆的电气/通风照明设备。 P242: 只能使用不产生火花的工具。 P243: 采取防止静电放电的措施。 P261: 避免吸入烟雾/蒸气。 P271: 只能在室外或通风良好之处使用。 P280: 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应: P301 + P310: 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心或医生。 P303 + P361 + P353: 如皮肤 (或头发) 沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 P304 + P340: 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。 P312: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 P331: 不得诱导呕吐。 P332 + P313: 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P370 + P378: 火灾时: 使用消防水雾、泡沫、干化学制剂 (干粉) 或者二氧化碳 (CO2) 灭火。

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
修订日期: 15 四月 2019
最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN
版本:6.00

储存: P403 + P235: 存放在通风良好的地方。保持低温。 P405: 存放处须加锁。
废弃处置: P501: 按照相关规定处置内装物和容器。

含有: 加氢处理重石脑油 (石油)

其它危险性信息:

物理/化学危害

该产品能够累积静电荷, 也许会引起点燃。 该物料会释放蒸气形成可燃性混合气体, 蒸气积聚若被点燃会闪火或爆炸

健康危害

反复接触可能使皮肤干燥或龟裂。 对皮肤轻微刺激。会对眼睛, 鼻子, 喉咙 和肺有刺激。 可能会引起中枢神经系统抑郁。

环境危害

无明显危害

注释: 在没有咨询专家的情况下, 除第1部分规定的特定用途外, 该产品不可用于其它任何目的。健康研究已经表明, 化学接触可能对人体健康造成潜在危害, 这一点因人而异。

部分 3 成分/组成信息

本产品是一种复合物质。

需要披露的有害物质或有害复合物

名称	CAS登记号#	浓度*	GHS 有害分类代码
加氢处理重石脑油 (石油)	64742-48-9	100 %	H226, H304, H336, H316

* 除气体外, 所有组分的浓度均为重量百分比。气体浓度采用体积百分比。 浓度或许会变更。

部分 4 急救措施

急救:

吸入

避免进一步吸入接触。对于那些提供帮助的人员, 应使您或者其他人员避免吸入。进行充分的呼吸防护。如果出现呼吸刺激、头昏、恶心、或者神志不清, 请立刻就医。如果呼吸停止, 请使用机械设备帮助通风, 或者进行嘴对嘴人工呼吸急救。

皮肤接触

用肥皂和水清洗接触的地方。脱掉被污染的衣服。受污染的衣服应洗后再穿。

眼睛接触

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
修订日期: 15 四月 2019
最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN
版本:6.00

用水彻底冲洗。若发生刺激, 寻求医疗援助。

食入

立即就医诊治。不得诱发呕吐。

最重要的症状和健康影响

头疼, 头昏眼花, 恶心和其他中枢神经作用

对保护施救者的忠告

有关个人防护, 请参看第8部分。

对医生的特别提示

若摄入本物料, 可能会被吸入肺而引起化学性肺炎。依征状适当治疗。

部分 5 消防措施

灭火介质

适当的灭火介质: 使用消防水雾、泡沫、干化学制剂(干粉)或者二氧化碳(CO2)灭火。

不当的灭火介质: 直接使用水。

特别危险性

在着火情况下, 参见如下危险的燃烧产物。遇高热可能导致容器破裂。

灭火注意事项及防护措施

消防

消防说明: 易燃。 疏散该地区。 防止控制火灾或稀释的流出液流入河川、下水道或饮用水源。 消防员应使用标准防护设备, 在密闭空间需使用自给式呼吸器(SCBA)。 用喷水的方式使暴露于火灾的表面降温并保护工作人员。

火灾危险: 蒸气具可燃性, 而且比空气重。蒸气可能沿地面移动, 到达远处的引火源后造成回燃火灾危险。有害物料。消防员应考虑使用第八部分说明的保护装备。

危险的燃烧产物: 未完全燃烧产物, 碳的氧化物, 浓烟

可燃性

闪点 [测试方法]: 48 C (118 F) [ASTM D 93]

可燃极限 (在空气中%vol.): 爆炸下限 (LEL): 0.7 爆炸上限 (UEL): 6.0

自燃温度: 237 C (459 F) [外推的, 外推值]

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
修订日期: 15 四月 2019
最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN
版本:6.00

部分 6 泄漏应急处理

通告程序

在发生溢出或泄漏意外的情况下,应根据所有适用法规向有关部门通报。

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

避免接触溢漏的产品。因物料毒性或可燃性而需要时,警告或撤散周围及顺风区的居民。有关消防信息见第五部分。有关重大危险性,参阅危险性概述部分。有关急救说明,参阅第四部分。有关个人防护装备,参阅第八部分。

紧急响应: 呼吸防护:使用针对有机蒸气的半面或全脸呼吸过滤器,并在使用时,根据泄漏和潜在暴露水平的大小使用硫化氢或自给式呼吸装置(SCBA)。如果不能断定暴露的水平或处于缺氧的环境,推荐使用呼吸器(SCBA)。推荐使用能够耐受芳香族碳氢化合物的工作手套。注:聚醋酸乙烯酯(PVA)制成的手套是不防水的,不作紧急用途。如果飞溅或与眼睛接触是可能的,建议使用化学护目镜。**少量泄漏:**一般的防静电工作服通常就足够了。**大量泄漏:**推荐使用连体式防化学腐蚀、防静电工作服。

环境保护措施

大量溢漏:在远离溢漏液体处构筑防护堤,以便随后的回收和处理。防止进入水道、下水道、地下室或者封闭区。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

陆地泄漏:消除所有引火源(在现场区域禁烟、禁火焰、火花或明火)。如果没有危险,可以采取行动阻止泄漏。处理产品时使用的全部装备皆必须接地。不要接触或走过泄漏的产品。避免流入水路、下水道、地下室或狭窄区域。可用压制蒸气泡沫减少蒸气。用干净不造成火花的工具收集吸附的物料。用干土、沙或其它非燃性物料盖好后移至容器内。**大量泄漏:**喷水可以减少蒸气,但可能无法防止密闭空间起火。通过泵或者使用合适的吸附剂回收。

水上泄漏:如果没有危险,可以采取行动阻止泄漏。消除点火源。警告其它船只。从表面撇去或者使用合适的吸附剂除去。使用分散剂前征求专家意见。

水上泄漏事故或陆上泄漏事故处理建议是根据该产品最可能的泄漏情况提出来的;然而,地理条件、风、温度以及波浪、流向和流速(对于水上泄漏的情况)都可能对所采取的合适方案有很大影响。为此,应咨询当地专家。注意:当地法规可能对所采取的方案有规定或限制。

部分 7 操作处置与储存

操作注意事项

避免与皮肤接触。可能有毒/刺激性烟雾/蒸气自受热或搅动的物产生。请仅在通风足够时使用。切削产生的细小金属颗粒可能引起皮肤炎。防止少量溢出和泄漏,避免滑倒危险。该产品能够积累静电荷,会引起电火花(点火源)。使用适当的连接和/或者接地的程序。但是,连接及接地也许不能消除静电累积的灾害。咨询当地适用的标准做为指南,附加的参考包括美国石油协会2003(保护来自于静电点燃,闪电和杂散电流)或国家防火保护机构77号(关于静电的推荐惯例)或 CENELEC CLC/TR 50404(静电学-避免静电灾害的惯例代码)

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
 修订日期: 15 四月 2019
 最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN
 版本:6.00

装卸温度: [常温]

运输温度: [常温]

运输压力: [常温]

静电集电物: 本产品蓄积静电。 如果液体电导率低于100 pS/m (100x10E-12 西门子/米), 通常被认为是非导体的静电聚集器。如果电导率低于10,000 pS/m, 那么该液体被认为是非导体或半导体, 它们的防范措施是相同的。有很多因素, 例如液体温度, 污染物的出现, 防静电添加剂和过滤, 这些都能极大地影响液体的导电性。

储存注意事项

容器的选择, 例如: 储存容器, 也许会影响静电聚集和分散。 保持容器盖紧。小心处理容器。缓慢开启以控制可能有压力释出。置于阴凉、通风良好处。 储存容器应该接上地线。 固定的储存容器, 运输容器及相关设备必须接地并键合以防止静电聚集。

储存温度: [常温]

储存压力: [常温]

适当的容器/包装: 槽车; 桶; 驳船; 铁路槽罐车

兼容的物料与涂料 (化学兼容性): 碳钢; 不锈钢; 特氟纶; 聚乙烯; 聚丙烯

不相容物料与涂料: 丁基橡胶; 天然橡胶; 三元乙丙橡胶; 聚苯乙烯

部分 8 接触控制/个体防护

接触限值

接触限量/标准 (注意: 表上的接触限量不代表总量)

物质名称	外观	接触限量/标准			注意	来源	年份
加氢处理重石脑油 (石油)	蒸气。	RCP - 八小时 时量平 均容许 浓度 (TWA)	1200 mg/m3	197 ppm	总烃量	埃克森美孚	2009

注: 限量/标准仅供指导。请依照适用法规。

工程控制

防护级别和所需的控制措施的种类根据潜在的接触条件不同而不同。可供选择的控制措施包括:
 为不超出接触限量需要充分地通风。 使用防爆通风装备。

个体防护装备

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
修订日期: 15 四月 2019
最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN
版本:6.00

选择个人防护设备因可能的接触条件,如应用领域、处理工作、浓度和通风等而异。以下提供选择对该产品的防护设备的资料,是根据该产品的推荐用途且在正常使用情况下制订的。

呼吸系统防护: 如果工程控制设施不能保证空气污染物浓度在足以保护工人健康的一定水平以下,则最好佩戴经过认可的呼吸器。呼吸器的选择、使用和维护必须符合规定的要求,如适用。对该材料可选的呼吸器类型可考虑包括:

半面型过滤式呼吸器 采用A型过滤物料的

在空气传播浓度高的环境中,使用经认可的自给式呼吸器,在正压方式下工作。带有逃生瓶的自给式呼吸器适用于氧气不足、气体/蒸气预警告特性指标差,或者空气过滤器负荷过载的情况。

手防护: 所提供的任何特定手套的信息是根据公开文献资料和手套生产商的数据。要根据使用条件选择手套的种类及使用时间。可根据使用条件向手套生产商咨询选择手套的种类及使用时间。检查和替换破旧和损坏的手套。可用于处理该材料的手套类型包括:

建议使用耐化学品手套。 使用腈类手套

眼睛防护: 若可能会接触,建议使用配有侧护罩的防护眼镜。

皮肤和身体防护: 这里提供的任何专门的保护衣信息均基于公开的文献或者生产商数据。可考虑用于该产品的工作服类型包括:

推荐使用耐化学品/耐油工作服。

卫生措施: 保持良好的个人卫生习惯,如在处理该之产品后洗手,以及吃饭、喝水和/或吸烟之前洗手。定期清洗工作服和防护设备以清除污染物。丢弃不能洗净的受污染衣物和鞋子。养成良好的生活习惯。

环境控制

遵守适用的环境法规限制排放到空气,水和土壤。通过采用适当的控制措施防止或限制排放量以保护环境。

部分 9 理化特性

注:理化性质仅供安全,健康及环保方面的参考,并不全面代表产品规格。 如要了解更多信息,请咨询供应商。

一般性质

物理状态: 液体
外观: 清澈的
颜色: 无色
气味: 微少
嗅味阈值: 未制定

重要健康、安全和环境方面的性质

相对密度 (@ 15 C): 0.78 [相对于水] [计算值]
密度 (@ 15 C): 780 kg/m³ (6.51 lbs/gal, 0.78 kg/dm³) [ASTM D4052]

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
修订日期: 15 四月 2019
最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN
版本:6.00

闪点 [测试方法]: 48 C (118 F) [ASTM D 93]
可燃极限 (在空气中%vol.): 爆炸下限 (LEL): 0.7 爆炸上限 (UEL): 6.0
可燃性 (固体, 气体): 不适用
自燃温度: 237 C (459 F) [外推的, 外推值]
沸点 / 范围: 167 C (333 F) - 191 C (376 F) [ASTM D86]
蒸气密度 (空气 = 1): 5.1 @ 101 kPa [计算值]
蒸气压力: 0.1 kPa (0.75 mm Hg) @ 20 C [计算值]
蒸发率 (醋酸正丁酯=1): 0.1 [计算值]
PH值: 不适用
正辛醇/水分配系数对数值: > 4 [估值]
在水中的溶解度: 可忽略的
粘度: 1 cSt (1 mm²/sec) @ 40 C | 1.4 cSt (1.4 mm²/sec) @ 20 C [计算值]
冰点: 未制定
熔点: 不适用
分解温度: 未制定
氧化性: 见危害性概述部分.

其他信息

倾点: -69 C (-92 F) [ASTM D5950]
分子量: 148 G/ MOLE [计算值]
吸湿的, 吸水的: No
热膨胀系数: 0.00099 /°C [计算值]

部分 10 稳定性和反应性

稳定性: 在正常状况下产品是稳定的。

危险反应: 不会发生有害的聚合反应。

避免接触的条件: 避免热、火花、明火及其它引火源。

禁配物: 强氧化剂

危险的分解产物: 在环境温度下不分解。

部分 11 毒理学信息

毒理学效应信息

危险类别	结论/备注
吸入	
急性毒性: (大鼠) 4 小时 LC50 > 5000 mg/m ³ (蒸气)	极低毒性。 根据化学结构相似物料的试验数据。 试验等同于或近似于OECD准则 403
刺激: 无具体数据。	在一般温度/正常处理温度下危险性可忽略。

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
 修订日期: 15 四月 2019
 最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN
 版本:6.00

经口	
急性毒性: LD50 > 5000 mg/kg	极低毒性。根据化学结构相似物料的试验数据。试验等同于或近似于OECD准则 401
经皮	
急性毒性 (兔): LD50 > 5000 mg/kg	极低毒性。根据化学结构相似物料的试验数据。试验等同于或近似于OECD准则 402
皮肤腐蚀性/刺激: 有数据	长期接触时会轻微刺激皮肤。根据化学结构相似物料的试验数据。试验等同于或近似于OECD准则 404
眼睛	
严重眼损伤/刺激: 有数据	可能会引起中等程度、短暂的眼睛不适。根据化学结构相似物料的试验数据。试验等同于或近似于OECD准则 405
致敏	
呼吸道致敏: 无具体数据。	不认为是呼吸道致敏物。
皮肤致敏: 已有数据。	不认为是皮肤致敏物。根据化学结构相似物料的试验数据。试验等同于或近似于OECD准则 406
吸入: 已有数据。	根据物质的物理化学性质, 吞咽及进入呼吸道可能致命。
生殖细胞致突变性: 已有数据。	不认为是生殖细胞致突变物。根据化学结构相似物料的试验数据。试验等同于或近似于OECD准则 471 473 474 476 478 479
致癌性: 已有数据。	不认为致癌。根据化学结构相似物料的试验数据。试验等同于或近似于OECD准则 453
生殖毒性: 已有数据。	不认为具有生殖毒性。根据化学结构相似物料的试验数据。试验等同于或近似于OECD准则 413 414 415
哺乳: 无具体数据。	不认为对母乳喂养儿童有害。
特异性靶器官毒性 (STOT)	
一次接触: 无具体数据。	可能造成昏昏欲睡或眩晕。根据对成分的分析。
反复接触: 已有数据。	不认为由长期或反复接触导致器官损伤。根据化学结构相似物料的试验数据。试验等同于或近似于OECD准则 408 413

其他信息

就本产品:

蒸气浓度高于建议的接触限值会刺激眼睛和呼吸道, 可能导致头痛、头昏, 具麻醉性, 可能对中枢神经造成其它影响。皮肤与低粘度油品持久和/或反复接触会使皮肤脱脂结果可能造成刺激甚至皮肤炎。在食入或呕吐本产品时, 肺部吸入少量液体可能会引起化学肺炎或肺水肿。

以下成分名单上列举以下: 无。

—检索到的法规列表—

1 = IARC 1

2 = IARC 2A

3 = IARC 2B

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
修订日期: 15 四月 2019
最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN
版本:6.00

部分 12 生态学信息

这里所给出的资料是以现有可以得到的有关该产品, 其所含组分及类似产品的数据为基础的。

生态毒性

- 该产品 -- 被认为对水生生物无害。
- 该产品 -- 不预期对水生生物体显现慢性毒性

持久性和降解性

生物降解:

- 该产品 -- 被认为可快速生物降解。

水解:

- 该产品 -- 因水解而发生的变化预期不会很明显。

光解作用:

- 该产品 -- 因光解作用而发生的变化预期不会很明显。

空气氧化:

- 该产品 -- 被认为在空气中会迅速降解。

土壤中的迁移性

- 该产品 -- 高度挥发性, 会迅速渗入空气中。 不认为会渗入沉淀物及废水固体中。

部分 13 废弃处置

废弃处理建议是根据所提供的材料给出的。处理方法必须与当时适用的法律和法规相一致, 并与处理时材料的特性相符。

国家危险废物名录

HW06 - 废有机溶剂与含有机溶剂废物

废弃处理建议

该产品适于在一个密闭可控的燃烧炉中作为燃料, 或者在监督下以非常高的温度进行焚烧, 以防止出现不良的燃烧产物。

空容器警告 (适用处): 空容器可能含有残留物并可能有危险。 在没有合适的指导时, 请不要试图再填装或清洁容器。 空的圆桶应被完全放流干净并安全存放好, 直到它们被合适的修复或处理。 空容器应通过合适的合格的或授权的单位依照政府法规来回收, 修复或处理。 请不要加压, 切割, 焊接, 硬焊, 锡焊, 钻孔, 抛光或将这些容器暴露于热源, 明火, 火星, 静电, 或其它火源。 它们可能爆炸并导致伤残或死亡。

部分 14 运输信息

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
修订日期: 15 四月 2019
最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN
版本:6.00

中国《危险货物品名表》(GB 12268-2012)

特定的运输名称: 液态烃类, 未另列明的
危险类别: 3
联合国编码(UN#): 3295
包装类别: III

国际运输分类

海运(国际海事危险品IMDG)

特定的运输名称: 液态烃类, 未另列明的
危险类别与分类: 3
EMS编号: F-E, S-D
联合国编码(UN#): 3295
包装类别: III
海洋污染物质: 无
标签: 3
运输文档名称: UN3295, 碳氢化合物, 液体, 未另列明的, 3, , PG III (40摄氏度, 闭杯法)

海运(国际防止船舶造成污染公约(MARPOL73/78)附则 II)

产品名称: NOXIOUS LIQUID, N.F., (5) N.O.S., (EXXSOL D40, contains alkanes (C6-C9))
船种: 2
污染等级: Y

空运(国际航空运输协会IATA)

特定的运输名称: 液态烃类, 未另列明的
危险类别与分类: 3
联合国编码(UN#): 3295
包装类别: III
标签/标记: 3
运输文档名称: UN3295, 碳氢化合物, 液体, 未另列明的, 3, PG III

部分 15 法规信息

该物料的危险性分类与化学品分类和危险性公示通则(GB 13690-2009)一致。

法规状况和适用的法律与法规

化学品安全标签编写规定(GB15258-2009): 受管制

中华人民共和国固体废物污染环境防治法: 见废弃处置部分。

符合以下国家/地区化学品目录的要求(可能含有未列入美国EPA的TSCA活动名录的化学物质, 在进口到美国前需要向美国EPA申报): AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECL, PICCS, TCSI, TSCA

国家化学品名录清单查询是基于CAS号码或以下所列号码。

产品名称: EXXSOL™ D40 流体
修订日期: 15 四月 2019
最初编制日期: 30 十一月 2016

SDS 编号:4405961HCN
版本:6.00

CAS登记号
64742-47-8
64742-48-9

部分 16 其他信息

N/D = 未制定, N/A = 不适用

包含在部分2和部分3中H-代码的翻译 (仅供参考)

H226: 易燃液体和蒸气; 易燃液体, 第3类

H304: 吞咽和进入呼吸道可能致命; 吸入危害, 类别 1

H316: 引起轻微的皮肤刺激; 皮肤腐蚀/刺激, 类别 3

H336: 可能引起昏昏欲睡或眩晕; 靶器官, 一次接触, 麻醉效应

该产品安全技术说明书有如下修订本:

部分 04: 吸入急救措施 信息已被修改.

部分 7: 操作与储存 - 操作 信息已被修改.

部分 14: 运输文档名称 信息已被修改.

第16部分: 修改信息-SDS格式修改 信息已被删除.

本产品安全技术说明书所包含的信息和建议系基于其发布之日, 尽埃克森美孚所知悉和确信是准确和可靠的。请与埃克森美孚联系以确保本文件是目前可从埃克森美孚获得的最新版本。信息和建议供用户考虑和检验。满足用户对于产品适合特定用途的要求是用户的责任。如果买方重新包装本产品, 用户有责任确保正确的健康、安全和其它必要信息与容器包括在一起和/或包括在容器上。适当的警告和安全处理程序应提供给操作人员和用户。严禁更改本文件。除在法律要求的范围内, 不得全部或者部分再版或者再传送本文件。“埃克森美孚”这一表述系为方便而使用, 可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司, 或它们直接或间接管理的任何关联公司中的一家或者多家。

(AP版)

DGN: 4405961HCN (1025447)