



製品安全データシート

製品名 Loctite 222
初版 平成 6 年 2 月 28 日
改訂 平成 21 年 10 月 1 日
管理番号 : 153481-5

Product Safety & Regulatory Affairs

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 153481
製品名 : **Loctite 222**
会社名 : ヘンケルジャパン株式会社
住所 : 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
電話番号 : 045-758-1820 (ヘンケル技術センター コールセンター)
ファックス番号 : 045-758-1826 (ヘンケル技術センター コールセンター)

2. 危険有害性の要約

GHS分類

未分類、またはデータ不足により分類できない。

最重要危険有害性

分類の名称 : その他の有害物

物理的及び化学的危険性 : 僅かに引火性がある。

人の健康に対する有害性 : 眼に軽い刺激性がある。皮膚の敏感な人が長時間若しくは繰り返し接触すると炎症を起こす恐れがある。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物 : 混合物

化学特性 : 嫌気性接着剤

危険有害成分及び濃度

成分	w t %
ポリグリコールジメタクリレート	50 ~ 60
EO 変性オレイン酸	30 ~ 40
サッカリン	1 ~ 10
シリカ*	1 ~ 10
キュメンヒドロパーオキシド (1 - メチル - 1 - フェニルエチルヒドロパーオキシド)	1.5
1,2-プロパンジオール	1 ~ 10

* 労働安全衛生法通知対象物質

4. 応急処置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所へ移動させる。異常があれば医師の診察を受ける。



製品安全データシート

製品名 Loctite 222
初版 平成 6 年 2 月 28 日
改訂 平成 21 年 10 月 1 日
管理番号 : 153481-5

Product Safety & Regulatory Affairs

皮膚に付着した場合：水と石けんで良く洗い流す。汚染された衣服及び靴は脱ぎ捨てる。刺激が見られたら医師の診察を受ける。

眼に入った場合：直ちに流水で最低 15 分以上洗眼する。眼科医の診察を受ける。

飲み込んだ場合：無理に吐かせない。安静にして医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法： 火元への燃焼源を絶ち、適切な保護具（耐火服、手袋、自呼吸式マスク）を着用して指定消火器を使用して風上から消火作業をする。燃焼時に有害なガスが発生する可能性があるためガスは吸入しないようにする。火災による熱で重合反応を起こし容器が破裂する恐れがある。

消火剤： 炭酸ガス、泡、粉末消火器

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項： 直ちに換気を行う。急激に重合反応を起こす可能性がある。付近の着火源・高温体および可燃物をすばやく取り除く。適切な保護具を着用し眼や皮膚との接触及び吸入を避ける。不活性な材質のものに吸着させ密封できる容器に回収し廃棄するまで安全な場所に保管する。

環境に対する注意事項： 下水等に流れ出ないように流出防止を図る。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策： 保護具を着用し眼や皮膚に接触しないよう又、蒸気の吸入を避ける。

注意事項： 換気された場所で使用すること。

安全取扱注意事項： 取扱いに関しては、十分注意すること。

保管 技術的対策： 重合開始種となる化合物との混入を避ける。

保管条件： 直射日光を避けて冷暗所に保管。高温下での保管を避ける。

消防法に基づいて適切に保管する。

容器包装材料： 密閉した現容器にて保管。

8. 暴露防止及び保護措置

保護具： 保護眼鏡又はゴーグル、保護手袋（ゴム、プラスチック製）
局所排気装置等の適切な排気装置

9. 物理的及び化学的性質

外観：	紫色液体	融点/凝固点：	データ無し
臭い：	マイルド	沸点：	149 以上
pH：	該当しない	引火点：	93 以上



製品安全データシート

製品名 Loctite 222
初版 平成 6 年 2 月 28 日
改訂 平成 21 年 10 月 1 日
管理番号 : 153481-5

Product Safety & Regulatory Affairs

自然発火温度 :	データ無し	比重 :	1.05
燃焼又は爆発範囲 :	データ無し	溶解性 :	水に僅か
蒸気圧 :	データ無し	オクタノール/水分配係数 :	データ無し
蒸気密度 :	データ無し	分解温度 :	データ無し

10 . 安定性及び反応性

安定性 : 通常の使用においては安定
特定条件下で生じる危険な反応 : 特に無し
危険有害な分解生成物 : データ無し

11 . 有害性情報

局所効果 : 眼に軽い刺激性がある。長時間若しくは繰返し皮膚の敏感な人が接触すると炎症を起こす恐れがある。

12 . 環境影響情報

現時点でデータ無し

13 . 廃棄上の注意

都道府県条例に基づき焼却するか、産業廃棄物として許可を受けた専門業者に委託する。

14 . 輸送上の注意

UN Number: なし

IATA : 該当しない

IMO : 該当しない

荷役作業は丁寧慎重に行い、包装容器を破損、転倒しないように取扱う。

取扱いに際しては、必ず保護具を着用して作業する。

そのほか、危険有害性の要約、取扱い及び保管上の注意、安全性及び反応性の項を参照するほか、関係法令の定めるところに従う。

15 . 適用法令

消防法 : 危険物第 4 類第 3 石油類

労安法 : 名称等を通知すべき有害物 (シリカ)

PRTR 法 : 第一種指定化学物質 (政令番号 440- 1 - メチル - 1 - フェニルエチルヒドロパーオキシド)

毒劇物法 : 該当しない



製品安全データシート

製品名 Loctite 222
初版 平成 6 年 2 月 28 日
改訂 平成 21 年 10 月 1 日
管理番号 : 153481-5

Product Safety & Regulatory Affairs

16 . その他の情報

参考文献 : 20011-4 128222
JIS Z 7250 : 2005

本 MSDS の内容に関するお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
製品安全性及び規制業務担当
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1780
Fax: 045-758-1771
作成者 近藤 由紀子

本製品の技術的なお問い合わせ :

ヘンケルジャパン株式会社
技術サービスグループ
横浜市磯子区新磯子町 27-7
Tel: 045-758-1810
Fax: 045-758-1753

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので取扱いには十分注意して下さい。この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。又、注意事項は通常取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。