



製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名

PRIMER-AQ-1

製造元

会社名

信越化学工業株式会社

住所

〒379-0195 群馬県安中市磯部2-13-1

連絡先

群馬事業所 品質保証部

電話番号

027-385-2172

ファックス番号

027-385-2753

供給元

会社名

信越化学工業株式会社

住所

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-1

連絡先

シリコーン事業本部 総括部

電話番号

03-3246-5121

ファックス番号

03-3246-5381

緊急連絡先

027-385-2172 (休日・夜間: 027-385-2111)

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途

シーラント
プライマー

使用上の制限

一般工業用

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体

区分2

健康に対する有害性

皮膚腐食性/刺激性

区分2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

区分2A

皮膚感作性

区分1

生殖毒性

区分1A

生殖毒性

授乳に対するまたは授乳を介した影響

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

区分2 (中枢神経系, 腎臓, 全身毒性)

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

区分3 気道刺激性

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

区分3 麻酔作用

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

区分1 (神経系)

吸引性呼吸器有害性

区分1

水生環境急性有害性

区分2

環境に対する有害性

*記載がない危険有害性は、「区分外」、「分類対象外」または「分類できない」である。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険有害性情報

引火性の高い液体および蒸気。 皮膚刺激。 強い眼刺激。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 呼吸器への刺激のおそれ。 生殖能または胎児への悪影響のおそれ。 眼鏡およびめまいのおそれ。 長期にわたる、または反復暴露により臓器(神経系)の障害。 臓器の障害のおそれ。 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。 水生生物に毒性。

注意書き

安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。 一禁煙。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 容器を接地すること/アースをとること。 容器を密閉しておくこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ミスト/蒸気を吸入しないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 妊娠中/授乳期中は接触を避けること。 取扱い後はよく洗うこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。

応急措置

火災の場合: 消火に適切な消火剤を使用すること。暴露したとき、又は気分が悪いとき: 医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。皮膚(または髪)にかかった場合: 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。皮膚を多量の水と石鹼で洗うこと。皮膚刺激又は発疹が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。暴露又は暴露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。漏出物を回収すること。

保管

施錠して保管すること。涼しいところに置くこと。換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

廃棄

内容物/容器を現地/地域/国/国際法律に従って処理すること。

その他の危険有害性情報

本品は水および酸、アルカリ化合物と穏やかに反応して(加水分解)、下記化合物を生成する。

1-ブタノール
エタノール

熱、火花または炎で発火する可能性がある。皮膚刺激。強い眼刺激。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。呼吸器系に刺激を起こすことがある。臓器の障害。生殖に影響を与えることがある。授乳中の子に有害である可能性がある。眠気およびめまいのおそれ。飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。水路に排出されると環境に対して有害である。

3. 組成、成分情報**化学物質・混合物の区別**

混合物
(シリコーン溶液)

官報公示整理番号

成分	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
ヘキサン	110-54-3	(2)-6	(2)-6	85 - 90
アルコキシド	非公開	非公開	非公開	1 - 5
2-プロパノール	67-63-0	(2)-207	2-(8)-319	1 - 5
アルコキシラン	非公開	非公開	非公開	1 - 5
トルエン	108-88-3	(3)-2	(3)-2	0.5 - 1

官報公示整理番号

分解生成物	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
エタノール	64-17-5	(2)-202	(2)-202	
1-ブタノール	71-36-3	(2)-3049	2-(8)-299	

化審法; 全成分登録済保証。

4. 応急措置**吸入した場合**

空気の新鮮な場所に移動する。気分が悪い時は医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

汚染された衣類すべてを直ちに脱ぐ。石鹼と多量の水で洗い流す。皮膚に少量付着した場合、影響を受けていない皮膚に物質が広がるのを防止すること。皮膚刺激又は発疹が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。

目に入った場合

直ちに多量の水で15分以上洗浄すること。コンタクトレンズをしていて容易に取り外せる場合は取り外す。その後も洗浄を続けること。刺激が強まつたり続く場合には医師の手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。嘔吐させないこと。もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。吸引すると肺浮腫と肺炎を起こす可能性がある。直ちに医師の手当てを受けること。

応急措置をする者の保護

暴露又は暴露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

医師に対する特別な注意事項

症状に応じて処置すること。

5. 火災時の措置**消火剤**

水噴霧。泡消火剤。粉末消火剤。二酸化炭素(CO₂)。

使ってはならない消火剤

棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりするので、やってはならない。

火災時の特有の危険有害性

加熱および火災により有害な蒸気/ガスが生成されることがある。

窒素酸化物。(腐食性あり。)

特有の消火方法

火災や爆発の場合、ヒュームを吸いしてはならない。もし危険を冒さずにできる場合は、火災区域から容器を移動させる。流出水は環境に有害性の懸念あり。

消火を行う者の保護

消防士は、防火衣、ヘルメット、手袋、ゴムブーツを含む標準的な防護衣、自給式呼吸器(SCBA)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法・機材

関係者以外の立ち入りを禁止する。流出が著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。流出物質に触ったり、踏んだりしない。閉鎖された場所に入るときは事前に換気を行う。適切な保護具を着用する。

安全を確認してから、流出防止の措置をとる。環境への放出を避けること。

全ての着火源を取り除く（その場での喫煙、炎、スパークまたは火炎は禁止）。可燃性物質（木材、紙、油など）を流出物から遠ざける。

大量の漏出：危険を伴わずに出来る場合には、物質の流れを止める。可能な場合は漏出物が広がるのを防止すること。プラスチックのシートで覆い、拡散を防止する。バーミキュライト、砂、土などの不燃性材料を用いて製品を吸収し、廃棄のため容器に収める。水路、下水道、地下または密閉された場所へ流入を防ぐ。

少量の漏出：布等の吸収材で拭き取る。残った汚染を除去する為に床をよく清掃すること。

元の容器に回収して再使用することは絶対に避けること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

局所排気・全体換気

注意事項

安全取扱い注意事項

製品を取り扱う時に使用するすべての装置は、接地しておく必要がある。火花を発生させない工具および防爆型装置を使用する。

蒸気は、空気と混合し、爆発性混合物を生成することがある。適切な換気を行う。

使用前に取扱説明書を入手すること。裸火、熱源または発火源の近くで、取り扱ったり、保管したり、開けてはいけない。直射日光に当たないようにする。禁煙 静電気の放電防止策を施す。指定された個人用保護具を使用すること。使用中は飲食や喫煙をしないこと。取扱い後は手をよく洗うこと。環境への放出を避けること。排水路に流してはならない。

すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。妊娠中/授乳期中は接触を避けること。ミストや蒸気を吸入しないこと。皮膚に触れないようにする。眼に入らないようにする。長時間の暴露を避けること。

保管

技術的対策

適切な保管条件

混触禁止物質

安全な容器包装材料

特になし。

施錠して保管すること。熱、火花、裸火から離して保管する。冷所に保管。換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。子供の手の届かないように保管すること。直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所に貯蔵すること。

『10. 安定性及び反応性』を参照。

元の容器で保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度（暴露限界値）および管理濃度

作業環境評価基準(昭和63年9月1日号外、労働省告示第79号)別表

成分	タイプ	数値
イソプロピルアルコール (CAS 67-63-0)	管理濃度	200 ppm
トルエン (CAS 108-88-3)	管理濃度	20 ppm
ノルマルヘキサン (CAS 110-54-3)	管理濃度	40 ppm
分解生成物	タイプ	数値
1-ブタノール (CAS 71-36-3)	管理濃度	25 ppm
日本産業衛生学会	タイプ	数値
2-プロパノール (CAS 67-63-0)	最大許容濃度	980 mg/m ³
トルエン (CAS 108-88-3)	TWA	400 ppm 188 mg/m ³ 50 ppm
ヘキサン (CAS 110-54-3)	TWA	140 mg/m ³ 40 ppm
分解生成物	タイプ	数値
1-ブタノール (CAS 71-36-3)	最大許容濃度	150 mg/m ³ 50 ppm
ACGIH	タイプ	数値
2-プロパノール (CAS 67-63-0)	STEL	400 ppm

ACGIH 成分	タイプ	数値
トルエン (CAS 108-88-3)	TWA	200 ppm
ヘキサン (CAS 110-54-3)	TWA	20 ppm
分解生成物	タイプ	数値
1-ブタノール (CAS 71-36-3)	TWA	20 ppm
エタノール (CAS 64-17-5)	STEL	1000 ppm
設備対策	防爆型の全体および局所排気型換気装置。洗眼設備を設置する。	
保護具		
呼吸器の保護具	作業者が暴露限界値を上回る濃度にさらされる場合には、適切な認定を受けたマスクを着用する必要がある。	
手の保護具	保護手袋を着用すること。	
目の保護具	側板付安全眼鏡（またはゴーグル）を着用すること。	
皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣を着用する。	
適切な衛生対策	使用中は飲食や喫煙をしない。眼に入らないようにする。皮膚に触れないようにする。休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。適切な産業衛生および安全対策のもとに取扱う。	

9. 物理的及び化学的性質

外観

形状	液体
色	無色 透明
臭い	溶剤臭
pH	データなし
融点 / 凝固点	該当せず
沸点、初留点と沸騰範囲	68.7 °C (155.66 °F) [ヘキサン]
引火点	-23 °C (-9.4 °F) (密閉式)
自然発火温度 (発火点)	> 200 °C (> 392 °F)
燃焼又は爆発範囲一下限	1.1 [ヘキサン]
燃焼又は爆発範囲一上限	7.5 [ヘキサン]
蒸気圧	20 kPa (20 °C) [ヘキサン]
蒸気密度	3 (空気=1.0) [ヘキサン]
蒸発速度	> 1 (酢酸ブチル=1.0)
比重 (相対密度)	0.75 (25 °C)
溶解性 (水)	不溶
n-オクタノール／水分配係数	該当せず
分解温度	データなし

10. 安定性及び反応性

安定性

通常の条件では安定。

危険有害反応可能性

危険な重合は起こらない。

避けるべき条件

特になし。

混触危険物質

強酸化剤。

危険有害性分解生成物

本品は水および酸、アルカリ化合物と反応して（加水分解）、下記化合物を生成する。

1-ブタノール
エタノール

加熱又は燃焼により下記の分解生成物を発生する可能性がある。

一酸化炭素、二酸化炭素等の酸化炭素類、不完全燃焼により生成する微量の炭素化合物。二酸化珪素。窒素酸化物。ホルムアルデヒド。

11. 有害性情報

成分	種	試験結果
2-プロパノール (CAS 67-63-0)		
急性		
経口 LD50	ウサギ	6410 mg/kg
	マウス	5.03 g/kg
		3600 mg/kg

成分	種	試験結果
ラット	4.5 g/kg	
ウサギ	5045 mg/kg	
ラット	4.7 g/kg	
経皮 LD50	12800 mg/kg	
アルコキシド (CAS 非公開)		
急性		
経口 LD50	3122 mg/kg	
トルエン (CAS 108-88-3)		
急性		
吸入 LC50	400 ppm, 24 hr	
経口 LD50	5000 mg/kg	
マウス	2.6 g/kg	
経皮 LD50	12124 mg/kg	
ウサギ	14.1 ml/kg	
ヘキサン (CAS 110-54-3)		
急性		
吸入 LC50	48000 mg/l, 4 hr	
経口 LD50	28710 mg/kg	
分解生成物	種	試験結果
1-ブタノール (CAS 71-36-3)		
急性		
吸入 LC50	> 8000 ppm, 4 hr	
経口 LD50	790 mg/kg	
経皮 LD50	3400 mg/kg	
エタノール (CAS 64-17-5)		
急性		
吸入 LC50	39 mg/l, 4 hr	
経口 LD50	5.6 g/kg	
ギニアピッグ	3450 mg/kg	
マウス	7060 mg/kg	
ラット	6.2 g/kg	
皮膚腐食性/刺激性	皮膚刺激。 [ヘキサン] [アルコキシラン] [トルエン] [1-ブタノール ; 分解生成物]	
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	重篤な眼の損傷。 [アルコキシラン] 強い眼刺激。 [ヘキサン] [2-プロパノール] [アルコキシド] [1-ブタノール ; 分解生成物] 眼刺激。 [トルエン] [エタノール ; 分解生成物]	
皮膚感作性	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 [アルコキシラン]	
生殖細胞変異原性	遺伝性疾患のおそれ。 [エタノール ; 分解生成物]	
発がん性		
ACGIH発がん性物質		
2-プロパノール (CAS 67-63-0)	A4 ヒトへの発がん性を分類できない。	
エタノール (CAS 64-17-5)	A3 動物に対して発がん性が確認された物質 (ヒトに対する発がん性との関連は未知)	
トルエン (CAS 108-88-3)	A4 ヒトへの発がん性を分類できない。	

IARC発がん性評価モノグラフ

トルエン (CAS 108-88-3)

3 ヒトへの発がん性を分類できない。

生殖毒性

生殖能または胎児への悪影響のおそれ。 [トルエン] [エタノール; 分解生成物]
 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い。 [ヘキサン] [2-プロパノール]
 授乳中の子に害を及ぼすおそれ。 [トルエン]

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

下記の臓器に影響を与える可能性がある。
 気道刺激性。 麻酔作用。 [ヘキサン]
 気道刺激性。 麻酔作用。 [アルコキシド]
 中枢神経系。 腎臓。 全身毒性。 気道刺激性。 麻酔作用。 [2-プロパノール]
 中枢神経系。 気道刺激性。 麻酔作用。 [トルエン]
 気道刺激性。 麻酔作用。 [エタノール; 分解生成物]
 気道刺激性。 麻酔作用。 [1-ブタノール; 分解生成物]

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

長期にわたるまたは反復暴露により下記の臓器に影響を与える可能性がある。
 中枢神経系。 末梢神経系。 [ヘキサン]
 血管。 肝臓。 脾臓。 [2-プロパノール]
 中枢神経系。 腎臓。 [トルエン]
 肝臓。 中枢神経系。 [エタノール; 分解生成物]
 中枢神経系。 聴覚器。 [1-ブタノール; 分解生成物]

吸引性呼吸器有害性

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。 [ヘキサン] [トルエン]
 飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ。 [2-プロパノール]

その他の情報

本品は水、湿気及び空気中の水分と反応して(加水分解)、下記化合物を生成する。
 エタノール
 1-ブタノール

12. 環境影響情報**環境影響データ**

成分	種	試験結果
2-プロパノール (CAS 67-63-0)		
水生		
魚類	LC50	ブルーギル (レボミス・マクロキルス) > 1400 mg/l, 96 hr
トルエン (CAS 108-88-3)		
水生		
魚類	LC50	ギンザケ (Oncorhynchus kisutch) 5.5 mg/l, 96 hr
甲殻類	EC50	オオミジンコ 5.46 - 9.83 mg/l, 48 hr
ヘキサン (CAS 110-54-3)		
水生		
魚類	LC50	ファットヘッドミノウ (ピメンファレス 2.101 - 2.981 mg/l, 96 hr プロメラス)
分解生成物		
1-ブタノール (CAS 71-36-3)		
水生		
魚類	LC50	ブルーギル (レボミス・マクロキルス) 100 - 500 mg/l, 96 hr
甲殻類	EC50	オオミジンコ 1897 - 2072 mg/l, 48 hr
エタノール (CAS 64-17-5)		
水生		
魚類	LC50	ファットヘッドミノウ (ピメンファレス > 100 mg/l, 96 hr プロメラス)
甲殻類	EC50	オオミジンコ 7.7 - 11.2 mg/l, 48 hr
生態毒性		
長期間の影響により水生生物に毒性。 [アルコキシラン]		
残留性/分解性		
大気中または水中で容易に加水分解する。 [アルコキシラン]		
生体蓄積性		
オクタノール/水分配係数 log Kow		
ヘキサン		3.9

13. 廃棄上の注意**地域の廃棄規制**

焼却処理。但し、高引火性の為ご注意下さい。焼却の際、シリカの微粉が生成致しますので適切な設備での焼却をお願い致します。また、必要に応じて防塵マスク等の保護具の着用をお願い致します。廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。本物質を下水や給水設備に流さないこと。内容物/容器は、地域/地方/国/国際法律に従って処理する。

14. 輸送上の注意

国際規制

IATA

Basic shipping requirements:

UN number	UN1866
Proper shipping name	Resin solution flammable
Hazard class	3
Packing group	II
Environmental hazards	
Marine pollutant	Not regulated.
Additional information:	
ERG code	3L

IMDG

Basic shipping requirements:

UN number	UN1866
Proper shipping name	RESIN SOLUTION flammable
Hazard class	3
Packing group	II
EmS	F-E, S-E
Environmental hazards	
Marine pollutant (P / Not regulated)	Not regulated.

IATA; IMDG



国内規制

緊急時応急措置指針番号

国内輸送については15章の規制に従うこと。

128

15. 適用法令

労働安全衛生法

危険物

引火性の物

特化則

第一類物質

該当せず

第二類物質

該当せず

第三類物質

該当せず

有機則

第一種有機溶剤

該当せず

第二種有機溶剤

ノルマルヘキサン

第三種有機溶剤

該当せず

通知対象物

ヘキサン

85 - 90

プロピルアルコール

1.0 - 5.0 %

トルエン

0.50 - 1.0 %

表示対象物

イソプロピルアルコール

1.0 - 5.0

ノルマルヘキサン

85 - 90

トルエン

0.50 - 1.0 %

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず

毒物

該当せず

劇物

該当せず

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律**第一種特定化学物質**

該当せず

第二種特定化学物質

該当せず

監視化学物質

該当せず

優先評価化学物質

N-ヘキサン

トルエン

イソプロピルアルコール

化学物質排出把握管理促進法**特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)**

該当せず

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

N-ヘキサン

政令番号 392

86 %

(ヘキサン)

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず

消防法

第四類第一石油類(非水溶性液体) 危険等級 II

船舶安全法・危規則

引火性液体類

航空法・施行規則

引火性液体類

火薬類取締法

該当せず

高圧ガス保安法

該当せず

海洋汚染防止法

海洋汚染物質

16. その他情報**引用文献**

HSDB® – Hazardous Substances Data Bank

IARC発がん性評価モノグラフ

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

JIS Z 7250 : 2010 化学物質等安全データシート (MSDS) – 内容及び項目の順序

JIS Z 7251 : 2010 GHSに基づく化学物質等の表示

この製品安全データシートは、化学物質等安全データシートの日本工業規格 (JIS Z 7250:2010) に沿って作成致しました。本記載内容は代表値であり、規格、および保証値を示すものではありません。また、推奨される産業衛生措置および安全な取扱い方法は、通常の取扱いにおいて適用した方が良いと思われる内容を記載しておりますので具体的な用途や取扱い条件に照らして、推奨事項が適切かどうかご検討の上ご判断頂くようお願い致します。

本品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊な用途へのご使用に際しては貴社にて事前にテストを行ない、当該用途に使用する事の安全性をご確認の上ご使用ください。医療用インプラント用には絶対に使用しないでください。

版番号

02

改訂日

2013/11/14